

Простая интеграция в любой кассовый модуль: серия iPP200 это интеллектуальные пин-пады со встроенным бесконтактным модулем.

Высокий уровень безопасности

Серия iPP200 полностью соответствует требованиям безопасности и сертифицирована PCI-PTS 2.x и 3.x с модулями открытого протокола и SRED. Опциональный защитный козырек обеспечивает визуальную безопасность при вводе пин-кода.

Ввод пин-кода и бесконтактные платежи

Защищенный ввод пин-кода и бесконтактные платежи - пин-пады iPP200 также работают с NFC-приложениями, такими как программы лояльности, электронные купоны, кошельки и пр.

Разработан для торговых предприятий

Компактные и легкие, разработанные для скоростных процедур, пин-пады iPP200 удовлетворяют всем нуждам торговых предприятий. Пин-пады iPP200 занимают минимум места около кассового аппарата. Цветной дисплей, 15-кнопочная клавиатура, 4 ярких функциональных клавиши обеспечивают продавцам и покупателям ежедневное удобство и защиту платежей.

Расширенная визуализация

В iPP280 используется 4-строчный дисплей с переменной цветной подсветкой для большего удобства покупателей.

Простое подключение

Интеграция с терминалами серии ICT - теперь проще и легче благодаря порту USB в пин-падах iPP200.

Преимущества Telium 2

Платформа Ingenico Telium 2 - результат более чем 30-летнего опыта в платежной индустрии. Надежность, интегрируемость, скорость работы в сочетании с более чем 2000 приложениями - Telium 2 оптимальная платформа для платежных сервисов. Продвинутый функционал позволяет легко управлять графическими библиотеками и загружать новые приложения для развития вашего бизнеса. Telium 2 - гибкая, масштабируемая операционная система для работы 20 миллионов терминалов по всему миру..



НАИМЕНОВАНИЕ		iPP220	iPP280
Процессор	ARM 7	●	●
Память	512 K Flash/96 K SDRAM	●	●
Дисплей		Monochrome	Color background display
		2 lines of 16 characters	4 lines of 16 characters Backlit RGB LED
Связь		USB 2.0 - Device	USB 2.0 - Device
Клавиатура	Операционные клавиши	15	15
	Клавиши навигации	4	4
Аудио	Зуммер	Опция в случае contactless	●
Бесконтактный ридер		Опция	●
Питание	Powered USB	5V 500 mA	5V 500 mA
Размеры	Д x Ш x В	132 мм x 74 мм x 37 мм	132 мм x 74 мм x 37 мм
Вес		145 г	145 г
Условия эксплуатации	Рабочие температуры	+5°C до +40°C	+5°C до +40°C
	Температура хранения	-20°C до +55°C	-20°C до +55°C
	Отн.влажность, без обр.конденсата	85% RH при +40°C	85% RH при +40°C
Опциональный защитный козырек	PCI-совместимость	Поставляется дополнительно	Поставляется дополнительно
	ZKA, PCI+ совместимость	Заводская опция	Заводская опция
Безопасность	Online & Offline	PCI-PTS 3.x	PCI PTS 2.x & 3.x



www.ingenico.com

ООО "Инженико"
115093 Москва, ул. Люсиновская д. 36 с. 1
191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 51
Тел/факс (495/812) 363 31 13

ingenico
Smart terminals