

iSC Touch 480

Reinvent multilane checkout Rethink consumer engagement

- Reinvent traditional checkout with fast, easy and interactive POS solution.
- Transform consumer experience with an extra-large 7" multimedia touchscreen device.
- Expand consumer choice by accepting any preferred method of payment.
- Increase consumer engagement with innovative, value-added business apps.
- Reduce checkout Total Cost of Ownership and drive incremental sales.



security



smartcard



magstripe



contactless



signature capture



touchscreen



multimedia

Взгляните по-новому на рабочее место кассира и на общение с покупателями через 7-дюймовый мультимедийный сенсорный дисплей

Высокая степень безопасности

Серия iSC480 полностью соответствует требованиям безопасности и сертифицирована PCI PTS 4.x с модулями открытого протокола и SRED. Обеспечивает комплексное шифрование (P2PE) решений, подкрепляя требования PCI DSS. Опционально - защитный козырек для приватного ввода пин-кода.

Прием всех видов платежей

Прием карт EMV Chip&PIN, карт с магнитной полосой, бесконтактных карт, NFC-гаджетов с поддержкой электронных кошельков.

Электронный захват подписи

Функция захвата подписи - это высокое качество и долговечность хранения подписей при совершении электронных платежей, а также надежное сохранение электронных чеков на сервере PERSEUS. Также доступна биометрическая аутентификация, учитывающая скорость ввода подписи и давление стилуса на экран, благодаря уникальному стилусу с установленными защищенными сенсорами.

Разработано специально для торговых предприятий

Ударопрочный дисплей выполнен из закаленного стекла с ресурсом не менее 1 млн подписей. Ридер магнитных карт состоит из 2 встречных магнитных головок, исключающих ошибки считывания, а смарт-карт ридер выдерживает 500 000 операций чтения. Терминал легко интегрируется в кассовый узел при помощи моноконнектора с подбором всех портов связи.

Быстрые и удобные платежи

Дисплей со светоотражающим покрытием и высокой контрастностью, наглядная ЖК-индикация, помогающая правильно завести карту в ридеры, рельефная ADA-клавиатура с подсветкой и мощный процессор позволяют совершать мгновенные транзакции в самых разных условиях.

Все виды коммуникаций

Серия iSC480 предоставляет богатые возможности коммуникаций: USB host/device, Ethernet, RS232, Tailgate с опциональным дооснащением устройств связью WiFi, Bluetooth и GPRS. Используя ComBox, можно легко расширить число параллельных каналов связи.

Ультра-широкий 7" 16/9 емкостной цветной тачскрин

Все для покупательского опыта! Широкоформатный 7" 16/9 WVGA емкостной дисплей обеспечивает интуитивную работу с приложениями.

Возможности мультимедиа

iSC Touch 480 оснащен мощным видеодекодером, воспроизводящим мультимедиа файлы даже из формата H264 со стереозвук из внешнего динамика или через наушники.

Преимущества Telium 2

Управление имиджевыми библиотеками, тачскрином и мультимедиа.

Аксессуары для удобного использования

Долговечную и удобную работу устройства обеспечивает широкий выбор аксессуаров (поворотный стенд, слот Kensington® и т.д.).

Экологичность

Вся выпускаемая продукция Ingenico отвечает требованиям ISO 14001.



		iSC Touch 480
Ц. ЧП	Ц+, +В-, 4Ц/.. Ц-, 0-, 4Ц/..	Thunder (ARM9), 450 MIPS Booster (ARM7), 50 MIPS
ЧД:	Ч10.Ч+ ЧБ+	128 Мб Flash NAND, 28 Мб DDR2 RAM μSD Ч32 GB
ЧЧ4&, ++ЧВ/&/0Ч		Telium 2
SAM		2
ЧП 0 ЧВ(Ч.0	ЧЧ&0+ЧВ-),/Ч Ч.0(Ч.09	Triple track ISO 1, 2, 3, Ч., 5+ЧВ/&/0Ч EMV L1, 500,000 4&0, В/5&09 Ч+&
Ч/-)Ч	Ч, +0Ч(0+9В(Ч.09 Ч+, /0: Ч5/(.Ч+	-, В 9μ., 1ББ/В +Б+&Б &)/Б /0., Ч+9В.&ЧЧ 7" 800 x 480, 6&., (2., Ч0+9Ч(16:9) 262k 4 0, (18Вμ&0) Ч/0+ЧВ09+),& Ч:49/0&1/
0&1/		Ч ЧЧ+&5Ч&Ч
Ч1+(4&В%Ч3 Ч0ЧВ-, Ч&/&		Ч1./ 1 ЧВ-, -&/Б+ЧВ(Ч+Б1/0., Ч0 Ч
ЧЧ &Ч01.Ч	ЧЧ+, В+Ч+Ч&Ч	15 (ЧЧ &6Б Ч+Ч), 1/0.Б& 9В-)Ч/0&(ЧЧЧ Ч-, Ч0(Ч
Ч1&, ЧЧ		Ч, Б&+ЧЧ(+ Ч1&, 93.ВЧ ЧЧ Ч
Ч&0		ЧЧЧВ /ББ &Ч, Ч0, В 5ЧSDK standard ЧЧ):0&ЧЧЧВ (Ч+264
Ч%:	53БDEVICEББ 53БHOSTББ ЧЧЧЧ0Ч+9Ч Ч-, 0 %THERNETББ ЧЧЧ93, Ч 4ALGATEББ	USB2.0 - Device USB2.0 - Host x2 RS232 10/100 BT Ч+&-HDMI (., ++Ч., ЧЧ ЧЧЧВ-, 4& Ч, ЧЧЧВ-, 4&
Ч0Ч+&Ч	00WEREB53ББ 00WEREB23БББ 00WERBOVERB%THERNETББ ЧЧ+&Б&/0,5+&(12 V (USB retail) 12 V POE / ЧЧ&Ч/ 802.3af ЧЧ& , 8V 12V
Размеры	В +Б+&БμЧ(, 0Ч(0+9Ч встроенн м бесконтакт	228,7 (Ш) x 251,4 (В) x 70,4 мм 228,7 (Ш) x 200 (В) x 49,1 мм
ес		950 г
с овия кс ата ии	Чμ, 5&В0ЧЧ01.9 ЧЧЧ01.ЧЧ3.Ч+&Ч 0+В)ЧЧ, 0:	+5°C др +45°C 20°C - +55°C 85% RH (без образования конденсата)
Ч7&0+9В(, %9.Ч		Additional privacy shield (option)
Ч7&0ЧВ0.Ч+&Ч(4&БPCI PIN		PCI PTS 3.x & 4.x certified



www.ingenico.com

ingenico
Smart terminals