

С помощью iUC285 торговые автоматы легко переключаются на прием всех видов карточных платежей, включая бесконтактные.

Высокий уровень безопасности

iUC285 разработан под стандарт PCI PTS 4.x и соответствует самым строгим требованиям к программно-аппаратным решениям. Соответствует SRED, предоставляя гибкие возможности модулей открытого протокола

Все виды платежей, в том числе бесконтактные и FC

iUC285 принимает все бесконтактные/NFC платежи и такие новые способы платежей, как электронные кошельки. Устройство соответствует международным правилам, а также стандартам MasterCard PayPass™, Visa PayWave™ и принимает все бесконтактные EMV-карты. Обеспечивает прием EMV Chip&Magstripe транзакций, не требующих ввода пин-кода.

Дружественное исполнение

iUC285 выполнен в едином корпусе и предлагает владельцам карт дружелюбный интерфейс для совершения простых, быстрых, защищенных транзакций. Контрастный дисплей и сенсорные кнопки повышают интерактивность и читаемость при совершении платежа.

Антивандалозащищенность


Благодаря прочному исполнению, серия iSelf успешно работает на открытом пространстве в самых широких климатических диапазонах. iUC285 обладает классом антивандалной защиты IK10.

*Cardholder Verification Method

** European Vending Association

Telium 2

Telium 2 - 30-
Telium 2
32
iSelf
EVA**
iUC285:
iUC285 USB RS232 /Linux Box,
Ethernet, GPRS Bluetooth. iUC285 USB, RS232, MDB,
Ingenico ISO 14001.
StandBy



Серия iSelf		iUC285
Процессор	Тип	RISC 32-бит ARM9
		RISC 32-бит ARM7
	Скорость	450 MIPS + 50 MIPS
Память	RAM/Flash	32Mб/128Mб
Съемный модуль памяти	μSD-карта	1
SAM		2
Ридеры карт	Смарт-карта	•
	Магнитная полоса	•
	Бесконтактный	ISO 14443 A/B
Дисплей	Графический 128 x 64 пикс	•
	RGB-подсветка	•
	Черно-белый	•
Клавиатура	Емкостные клавиши	2
Зуммер		•
Связь	RS232	1
	USB Slave	1
Питание	Внешний источник питания	5V через USB slave
	Режим Stand by	1
Размеры	Габариты Ш x В x Г	85 x 107 x 60мм
	Размер под встройку Ш x В	85 x 107мм
Вес		270 г
Кастомизация		Передняя панель (зав. опция)
Условия эксплуатации	Рабочие температуры	-20°C - +65°C
	Температура хранения	-20°C - +65°C
	Отн. влажность без конденсата	90% HR при +55°C
	IP - степень защиты	IP54
ИК	Ударопрочность	IK10
PCI PTS	4.x	Сертифицировано



www.ingenico.ru

ingenico
Smart
terminals